

MasterTig AC/DC



VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KEMPPi PRO ČESKOU REPUBLIKU

VÝHODY ZAŘÍZENÍ

- Precizní nastavení s plně digitálním displejem
- Vysoká produktivita díky vynikajícím charakteristikám AC TIG a spolehlivému zapálení
- Vylepšená kvalita a svařovací rychlost s elektronickou regulací AC balance
- Excelentní regulace rychlosti a průniku s nastavitelnou AC frekvencí
- Elektronická regulace polarity jako standard
- „Code Lock“ pro zvýšení pohodlí při práci
- Snížení spotřeby a excelentní výkonnost uspoří Vaše investice
- Produktivita

APLIKACE

- Hliníkové konstrukce
- Potravinářský průmysl
- Údržba a opravy
- Topení, ventilace
- Konstrukce pro stavby
- Námořní průmysl
- Vysoká kvalita konstrukcí z neželezných materiálů

Vyberte si ze tří variant ovládacího panelu:



Standard – zákl. funkce



Minilog – střední úroveň funkcí



Pulse – plně MAXIMÁLNĚ panel s pamětí

Technická data

MasterTig

Připojovací napětí	3~, 50/60 Hz	400 V (±10 %)
Jmenovitý výkon, max.	TIG	11.7 kVA
	MMA	15.7 kVA
Jištění, zpožděné	400 V	20 A
Výstup 40 °C	60 % TIG AC	350 A/24 V
	100 % TIG AC	280 A/21.2 V
	60 % MMA DC	350 A/34 V
	100 % MMA DC	280 A/31.2 V
	TIG DC	3 A/10 V...350 A/24 V
	AC	10 A/10 V...350 A/24 V
Rozsah svařování	MMA	10 A/20 V...350 A/34 V
	AC, DC	70 V DC
Napětí naprázdno		0.9
Účinnost při max. proudu		80 %
Efektivita při max. proudu		
Rozměry	D x Š x V	690 x 260 x 870 mm
Hmotnost		74 kg

Objednací informace

Příslušenství	objednací číslo
MasterTig ACDC 3500W	6163505
Ovládací panely	
ACDC Základní panel	6162801
ACDC Minilogový panel	6162802
ACDC Pulsní panel	6162803
Transportní vozík T 22	6185256

Robustnost, síla, výkonnost

Zdroje řady Mastertig AC/DC jsou kompaktní TIG/MMA invertory pro AC/DC a DC svařování. Spolehlivý elektronický design zaručuje vynikající kvalitu zapálení oblouku a stabilní svařovací vlastnosti. Možná je volba interface. Mastertig AC/DC nabízí bezkonkurenční úroveň kontroly procesů přes velký digitální displej, skvělé čistící funkce a „CODE LOCK“.

Vodou chlazený zdroj, 350A (3 fáze)

Mastertig AC/DC se vyznačuje vysokým „duty cyklem“ a excelentní mobilitou poskytující perfektní výkon při práci. Všechny modely obsahují elektronický výběr polarity.

